

## Kartendrucker Datacard® SD360™ und SD260™



**ZUVERLÄSSIG  
PRODUKTIV  
ÖKONOMISCH**

*Die kompakten  
Kartendrucker SD360™  
und SD260™ sind einfach  
zu bedienen, zuverlässig  
im täglichen Betrieb und  
erfreuen Sie durch brillante  
Druckqualität.*

### **Kartendruck mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis**

Mit den Kartendruckern Datacard® SD360™ (Duplexdruck) und SD260™ (Simplexdruck) bietet Ihnen die Datacard Group zwei hochproduktive und gleichzeitig kosteneffiziente Systeme, deren technisches Design speziell für kleine und mittlere Produktionsmengen optimiert wurde. Dank ausgereifter Technik, vieler nützlicher Innovationen und einem attraktiven Preis eignen sich SD360™ und SD260™ sehr gut für die dezentrale Ausgabe von Ausweis- und Kundenkarten.

### **Die SD-Serie: innovativ, produktiv und effizient**

- **Führend in Geschwindigkeit und Produktivität:** Bedrucken Sie in der gleichen Zeit mehr Karten als bisher! Drucker der SD-Serie arbeiten erheblich schneller als vergleichbarer Systeme ihrer Klasse. Mittels TruePick™-Technologie ziehen sie Karten unterschiedlicher Stärke zuverlässig ein, ohne manuell justiert werden zu müssen. Das schützt Sie vor Unterbrechungen durch Kartenstau
- **Brillante Druckqualität für professionelle ID-Karten:** Mit der neuen TrueMatch™-Drucktechnologie stellen SD-Systeme sicher, dass die Farben auf Ihren ID-Karten mit den Farben auf Ihrem Bildschirm übereinstimmen. Auf diese Weise erhalten Sie Los für Los konsistente hochwertige Druckergebnisse, von der ersten bis zur letzten Karte.
- **Lässt sich bequem und einfach bedienen:** Intuitiv verständliche Icons und Meldungen des LCD-Displays machen die Bedienung der Kartendrucker zu einem Kinderspiel. Laden Sie Kartenrohlinge und Verbrauchsmaterial mit wenigen Handgriffen. Die ergonomisch gestalteten Farbbandkassetten enthalten integrierte Reinigungs-Roller zur Druckerpflege.
- **Einfache Integration in Ihr Netzwerk:** Mittels Ethernet- und USB-Schnittstelle lassen sich SD-Systeme bequem in nahezu jede IT-Umgebung einbinden. Dank eines integrierten Druckservers benötigen Sie keinen externen Netzwerkanschluss.
- **Schont die Umwelt nachhaltig:** Ob ENERGY STAR®-Zertifizierung, biologisch abbaubare Verbrauchsmaterial-Kerne (hergestellt unter Einsatz von EcoPure®-Additiven) oder recyclingfähige Verpackungen, SD-Drucker meinen es ernst mit dem Umweltschutz

**Datacard**Group

# Kartendrucker Datacard® SD360™ und SD260™



- SD360™: beidseitiger Kartendruck (Duplex)  
SD260™: einseitiger Kartendruck (Simplex)
- monochromer und farbiger Druck im gleichen System
- wiederladbare Farbbandkassetten mit integriertem Reinigungsroller
- automatischer Karteneinzug: Eingabemagazin für 100 Karten (mit separatem Einschub für Einzelkarten) oder manuelle Karteneingabe (SD260)
- hochentwickelter Druckertreiber; unterstützt von Fremdanbietern entwickelte Anwendungen
- intuitiv bedienbares LCD-Display mit Soft-Touch-Bedienelementen
- optional nachrüstbare Module für Chip- und Magnetstreifencodierung
- Ethernet und USB als Standard-Schnittstellen
- Ausgabemagazin für 25 Karten (Standard) oder für 100 Karten (Option)



## Datacard begleitet Sie vom Drucker bis zur Komplettlösung

Kombinieren Sie die Kartendrucker SD360™ und SD260™ mit Software, zertifiziertem Verbrauchsmaterial und einem umfangreichen Serviceangebot von Datacard zu einer leistungsfähigen ID-Lösung.



### Software

Mit der Software Datacard® ID Works® steuern Sie den gesamten Kartenausgabe-Prozess vom Kartenlayout über die Datenerfassung bis hin zu Druck und Personalisierung.



### Verbrauchsmaterial

Setzen Sie zertifiziertes Verbrauchsmaterial von Datacard ein, um die Produktivität Ihrer Systeme zu optimieren und brillante Druckergebnisse zu erreichen.



### Services

Sie haben Fragen oder ein Problem? Unser Kundendienst freut sich auf Ihren Anruf. Hier finden Sie qualifizierte und erfahrene Experten, die Sie beraten und Ihnen Lösungen anbieten.



## Datacard Group

### Corporate Headquarters

11111 Bren Road West  
Minnetonka, Minnesota 55343-9015  
Phone: +1 952 933 1223  
www.datacard.com  
info@datacard.com

### Datacard Deutschland GmbH

Eurocenter II  
Emanuel-Leutze-Str. 4  
40547 Düsseldorf  
Telefon: +49 (0) 211 5952 0  
Fax: +49 (0) 211 5952-180  
www.datacard.com  
sales\_germany@datacard.com

### Standardmerkmale der SD260- und SD360-Kartendrucker

Drucktechnologie	Thermosublimationsdruck und Thermotransferdruck direkt auf den Kartenrohling
Druckfunktionen	SD260: einseitiger Druck bis zum Kartenrand; Duplexdruck bei manueller Kartenzufuhr SD360: ein- oder beidseitiger Druck bis zum Kartenrand Farbdruck und monochromer Druck alphanumerischer Text, Logos und digitalisierte Unterschriften, große Auswahl an Barcodes: 1D/2D Barcodes; Vorbereitung: Drucker-Pooling/Sharing (demnächst lieferbar)
Druckauflösung	300 dpi, 256 Graustufen
Druckgeschwindigkeit	Farbdruck: bis zu 200 Karten/Stunde, einseitig (YMCKT*); bis zu 155 Karten/Stunde, beidseitig (YMCKT-K*) monochromer Druck: bis zu 830 Karten/Stunde, einseitig (Schwarz HQ*)
Kartenkapazität	automatischer Karteneinzug: Eingabemagazin für 100 Karten à 0,76 mm, Ausgabemagazin für 25 Karten (Standard) manueller Karteneinzug: Eingabe einer Karte, Ausgabe von 5 Karten à 0,76 mm (SD260)

### Optionen SD260 und SD360

Magnetstreifencodierung	nachrüstbar ISO 7811, Spur 1, 2 und 3 (Hico, Loco) JIS Typ II, Spur 1 unterstützt verschiedene Datenformate (Standard, kundenindividuell)
Chipcodierung	nur direkt ab Werk (SD260) nachrüstbar (SD360) kontaktbehaftet und kontaktlos in einem Lesegerät iCLASS® von HID, lesen und schreiben OEM-Chipkarten-Lese- und Schreibgeräte auf Anfrage
Zubehör	Ausgabemagazin für 100 Karten Eingabemagazin für 200 Karten (nur SD360) Kensington® Sicherheitsschloss

### Druckerspezifikation SD260 und SD360

Maße	SD260: 39,1 cm x 17,5 cm x 22,4 cm SD260 mit Chipoption: 53,9 cm x 17,5 cm x 22,4 cm SD360: 53,9 cm x 17,5 cm x 22,4 cm
Gewicht	SD260: 3,7 kg (abhängig von der Konfiguration) SD260 mit Chipoption: 5,4 kg (abhängig von der Konfiguration) SD360: 5,4 kg (abhängig von der Konfiguration)
Schnittstellen	USB 2.0, bidirektional Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (mit LED-Funktionsanzeige)
unterstützte Betriebssysteme	Windows® 7 und Windows Vista® – 32 und 64 Bit Windows Server® 2008 – 64 bit Windows XP SP3 und Windows Server® 2003 R2 – 32 Bit Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL) zertifiziert

\*Farbbandtyp und Panelanzahl: Y = Gelb, M = Magenta, C = Cyan, K = Schwarz, T= integriertes Topcoat; HQ = hohe Qualität

Datacard, SD260, SD360, ID Works, TrueMatch und TruePick sind Markenzeichen, geschützte Marken und/oder Dienstleistungsmarken der DataCard Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, Windows, Windows Server und Windows Vista sind geschützte Marken der Microsoft Corporation. iCLASS ist eine geschützte Marke der HID Global Corporation. Kensington ist eine geschützte Marke der ACCO Brands Corporation. ENERGY STAR ist eine geschützte Marke der U.S. Environmental Protection Agency. EcoPure ist eine geschützte Marke der Bio-Tec Environmental LLC. Namen und Logos auf Musterkarten sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit aktuellen Namen, Markenzeichen oder Firmennamen ist zufällig.

©2011 DataCard Corporation. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.